

SmartMaster

- » Entrée de gamme
- » Utilisation ponctuelle



Champ d'application

- » Egalement adapté pour les métaux fortement alliés, contenant p. ex. du chrome et du nickel.
- » Quantités faibles de fumées/poussières
- » Utilisation sporadique

Propriétés

- » Certifié W3/IFA
- » Poignée et support de câble
- » Hotte d'aspiration pivotante

Avantages

- » Moins d'ajustements des bras grâce à la forme de la hotte d'aspiration
- » Sécurité accrue grâce au dispositif de surveillance des filtres
- » Utilisation flexible grâce au raccord pour tuyau

Équipements supplémentaires

- » Tuyau avec buse d'aspiration

Caractéristiques techniques

Filtre	
Niveaux de filtration	3
Technique de filtration	Filtre jetable
Surface filtrante	env. 13 m ²
Type de filtre	cassette filtrante
Matériau filtrant	Fibres de verre
Degré séparation	> 99,5 %
Classe de filtration	E12
Filtres supplémentaires	Deux préfiltres

Données de base	
Puissance d'aspiration	950 m ³ /h
Dimensions (l x P x H)	705 x 655 x 900 mm
Poids	71 kg
Puissance moteur	1,1 kW
Tension de raccordement	1 x 230 V / 50 Hz
Courant nominal	6,7 A
Niveau sonore	72 dB(A)

Informations supplémentaires	
Homologation IFA	W3-Validée
Type de ventilateur	Ventilateur radial

Données de commande

Réf. Art.	Désignation
64 300	Bras gaine souple 2m
64 330	Bras gaine souple 3m
64 310	Flexible d'aspiration de 3 mètres avec buse
109 0452	Lot de préfiltres (10 pièces)
109 0454	Filtre principal 13 m ²
109 0453	Cassette préfiltre

